



Оклады предназначены для герметичного соединения кровельного покрытия и оконного блока. Позволяют монтировать окна на глубине посадки в кровле уровня «V». Оклад состоит из 4 основных элементов: верхнего, нижнего и двух боковых. Для лучшей гидроизоляции окна в окладах EZV в комплект входит водоотводящая планка и уплотнительные клинья, которые предохраняют кровельную систему от проникновения пыли, листьев и снега.



Стандартные оклады предназначены для одиночной установки окна в кровлю. Оклады рекомендуется устанавливать в крыши с углом наклона от 15 до 90. Боковые накладки к окнам упакованы и транспортируются в комплекте с окладом.

**Кляммеры в комплект не входят!**

Для правильного монтажа рекомендуется применять **Комплект изоляционных окладов XDK-RU.**

Для мансардных окон серии FTP \_ (CH) предусмотрены специализированные оклады (боковые накладки к окнам упакованы и транспортируются в комплекте с окладом):



**Оклад EZV для FTP (CH)** для профилированных кровельных покрытий: профнастил, черепица, металлочерепица с высотой профиля до 45 мм.



**Оклад ESV для FTP (CH)** для плоских кровельных покрытий: кровельный металл, гибкая черепица, непрофилированные кровельные материалы общей толщиной до 10 мм.



**Окно FTP (CH)+  
изоляционный оклад  
EZV/ESV для FTP (CH)**